

## 8chアンプ搭載！ BTL接続にも対応する多機能セパレートアンプ



販売価格 650,000円(税込)



販売価格 650,000円(税込)



### 本格的なピュアマルチ・チャンネル・セパレートアンプを低価格で実現

LUXMAN CU80/MU80はピュアオーディオの高音質を実現するため、デジタル回路を排除した「アナログ・マルチ・チャンネル・セパレートアンプ」としてLUXMANが力を入れて発売した製品です。その内容は音にこだわるLUXMANらしく、プリアンプのボリュームは百個以上の固定抵抗を組み込んだ「電子制御式のアッテネーター方式」を採用し、パワーアンプも「ICを一切使わないフル・ディスクリット構成増幅回路」が使われるなど、高級セパレートアンプに十分匹敵します。

サラウンド信号や、サブウーファー信号のMIXDOWN（混合）も「アナログ方式」とするなど高音質を徹底的に追究し、それでいて6chプリアンプで68万円(税別)、8chパワーアンプで78万円(税別)の価格は、破格の安さです。こんなに素晴らしい内容でLUXMAN伝統の美しい外観まで兼ね備えた「CU80/MU80」のカスタマイズ・モデルですが、ベースモデルの大量一括仕入れと的確な音質改善技術により、両モデルとも65万円(税込)と他社製品とは比較にならない低価格を実現することに成功しました。

### 高級品にふさわしい音質と外観を実現しました

CU80/SPはAVの常識を覆すほどピュアなサウンドに仕上がっています。情報量が多く質感が高く、表情が豊かで柔らかな音質は、LUXMANとAIRBOWの良さが両立したもので、同価格の良くできたピュアオーディオ2chプリアンプに聴き劣ることは決してありません。ただし、価格を抑えるためにトーンコントロール回路、MIXDOWN回路には手を加えず、「5.1ch/RCA入出力回路」と「メイン増幅回路」のみカスタマイズしていますので、高音質をお求めの場合「Straight/ON」でのご使用をお勧めいたします。また、回路の関係でXLR出力よりもRCA出力が高音質となっていますので、入出力はなるべくRCA接続でお使い下さい。

MU80/FTは、価格を抑える合理的なカスタマイズを8chすべてに施し、「全チャンネル同一サウンド」を実現しています。また、すべてのチャンネルにRCA/XLR各1系統の入力がありますが、音質はほぼ同じです。販売価格の65万円をch数の8で割ると「1chあたり8万円強」という超低価格なパワーアンプですが、高級パワーアンプに求められる余裕を感じさせる中低域の厚みと、AIRBOWならではの突き抜けるような透明感と切れ味を与えることに成功しています。その価格を大きく越える素晴らしい音質は、サラウンド用のマルチチャンネルアンプとして、あるいはマルチアンプでスピーカーを駆動するための省スペースで高音質なマルチchアンプとして、必ずご期待に沿えるでしょう。両機を組み合わせるご使用の場合には、数百万円を超える最新の「デジタルセパレートAVアンプ」を遥かに超えるピュアな高音質サウンドを心ゆくまでご堪能頂けます。それは、余計な機能とデジタル回路を省いたこのモデルだけが実現できる素晴らしい世界です。アンプにデジタル回路がなければ、将来的にもプレーヤーの買い換えだけでグレードアップが実現するのも、大きなメリットです。

CU80/SpecialとMU80/Fine Tunedには、UX-1 Supreme Emotionと同じ「無垢アルミ削りだし・ポリッシュ仕上げ」の豪華なスペシャル・オーナメントが装着されます。

### 様々な用途にご利用頂ける多機能と高音質が低価格で実現します

CU80/SPとMU80/FTは組合せて「サラウンドアンプ」としてお使い頂くのが基本ですが、CU80SP単体を高級ブルーレイやユニバーサルプレーヤー、手持ちのパワーアンプと組合せて「多機能プリアンプ」として使う、MU80FT単体をSR6004/Specialに追加して音質改善を図る、あるいは「2chのBi-AMPやマルチアンプ駆動を一台でこなす多チャンネルパワーアンプ」としても大変便利にお使い頂けます。

#### CU80/Specialの主な仕様

- 入力: 6ch入力/RCA2系統・2ch入力/RCA,XLR各2系統  
TAPE入力,REC出力/各1系統
- 出力: 6ch出力/RCA,XLR各1系統(RCA-C,SWのみ2)
- 電源: AC100V 50/60Hz 消費電力: 36W
- 本体寸法: W467×H132×D466mm
- 重量: 15.5kg

#### MU80/Fine Tunedの主な仕様

- 入力: 8ch入力/RCA,XLR各1系統(背面切り替え式)
- 連続出力: 8ch同時動作時 75W(8Ω),110W(4Ω),  
BTL動作時 220W(8Ω)
- 電源: AC100V 50/60Hz(発熱は少なめです)
- 本体寸法: W467×H212×D491mm
- 重量: 43.0kg